Biologische Sicherheitswerkbank HR1500-IIA2



Haier Biomedical HR1500-IIA2: Mikrobiologische Sicherheitswerkbank der Klasse II A2

- HEPA Filter H14 (Abscheidegrad 99.995% bei Partikelgröße /E³ 0,3 µm)
- ULPA Filter U15 (Abscheidegrad 99.9995% bei Partikelgröße /E³ 0,12 µm)
- Mikroprozessor-Kontrollsystem
- Optisch-akustisches Alarmsystem
- 2 Sensoren für Luftströmungsgeschwindigkeit
- Wechselstrom-Gebläse
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
- Edelstahl-Arbeitsplatte
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- (optional) Frontscheibe mit Elektroantrieb
- LED Beleuchtung
- UV-Einheit mit Timer-Funktion
- Zwei Steckdosen
- LCD-Display
- Armstütze
- Höhenverstellbares Untergestell
- Gashahn und Vakuumhahn

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße B/H/T, mm; 1680 x 2160 x 790
Innenmaße B/H/T, mm; 1520x 650x 620
Mittlere Geschwindigkeit des Luftzuflusses (inflow) 0.55 m/s
Mittlere Abwärtsgeschwindigkeit (downflow) 0.31 m/s
Gewicht: 350 kg
Mittlere Lichtintensivität, Lux ≥900
Geräuschpegel max. 62 dBA