# Haier DW-86L628E LED Display: -86°C Tiefkühlschrank




Haier DW-86L628E LED Display: -86°C Ultratiefkühlschrank mit VIP Isolation

- 4 Fächer
- 4 isolierte Innentüren mit Gummidichtlippe
- Abschließbare Tür mit massivem Metallgriff, vorbereitet für zusätzliches Vorhängeschloß
- Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Gehäuseisolation des Haier DW-86L628E mit Vakuumpaneelen, eingeschäumt in Polyurethan
- Beheizte Druckausgleichsöffnung zur Vermeidung von Unterdruck
- serienmäßige Durchführungen je Ø 25 mm für Kabel und Schläuche
- Kältemaschine mit vollhermetisch gekapseltem Kompressorsystem
- FCKW-freie Kältemittel mit einem GWP von 5,5
- Microprozessorsteuerung aller Einstellungen, Alarm- und Diagnosefunktionen
- Digitale Anzeige der Innenraumtemperatur, Umgebungstemperatur und Eingangsspannung
- USB-Schnittstelle zum Auslesen der Temperaturdaten
- Alarmfunktionen für Über- Untertemperatur, Ausfall des Temperaturfühlers, Stromausfall, Türverschluss, Akkuschwäche, zu hohe Temperatur am Kondensator, hohe Umgebungstemperatur
- Alarm erfolgt optisch, akustisch sowie als Fernalarm über einen potentialfreien Kontakt
- Der Haier DW-86L628E steht auf Rollen, (feststellbar)

## GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

## TECHNISCHE DATEN

| |
|---|
| Außenabmessungen: (BxTxH) 1035 x 900 x 1980 mm |
| Innenabmessungen: (BxTxH) 760 x 630 x 1310 mm |
| Volumen: 628 Liter |
| Lagerkapazität 2“ Boxen: 400 |
| Temperaturbereich: -40°C bis -86°C |
| Gewicht: 301 kg |
| Leistung: 1200 W |
| Spannung: 220-240 V / 50 Hz |

Geräuschpegel: 49,0 dB(A)

Energieverbrauch: 14,00 kWh/24h

## INNENAUSSTATTUNG

3 höhenverstellbare Edelstahl Böden, hohes Beladungsgewicht

Innenraum einbrennlackiertes Stahlblech

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Weitere Innenausstattung für Haier DW-86L628E gegen Aufpreis
- Gestelle für Kryoboxen
- Externe Datenlogger
- $CO^2$ Backup
- $LN^2$ Backup
- GSM Alarm Modul zur Alarmweiterleitung per SMS