Haier HCP-168 CO_2 Inkubator 170 Liter mit 180°C-Trockensterilisation



CO_2 Inkubator mit driftfreiem IR-Sensor

- Präzise Temperatur- und CO_2-Kontrolle
- Driftfreier Infrarotsensor sorgt für höchste Präzision und maximale Betriebssicherheit
- Infrarotsensor mit NDIR-Messung ist unempfindlich gegen Temperaturen bis 190˚C
- Sehr exakte (PT 1000 Sensor) und homogene Temperaturverteilung durch 6-seitig, direkt beheizte Innenkammer
- Schnelle Erholzeit von CO_2 und Temperatur nach 30sek. Türöffnung nur 4min.
- Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech; Rückseite Stahlblech verzinkt
- Innengehäuse aus Edelstahl
- Glas-Innentür
- 3 gelochte, höhenverstellbare Edelstahl-Tablare (max. Beladung 10kg/Tablar)
- serienmäßige Durchführung für Kabel und Schläuche
- Mikroprozessorsteuerung aller Einstellungen, Alarm- und Diagnosefunktionen
- 7“ LCD Touch Display mit digitaler Anzeige der Innenraumtemperatur, CO_2-Konzentration, Umgebungstemperatur und Eingangsspannung
- USB-Schnittstelle zum Auslesen sämtlicher Daten
- Alarmfunktionen für Über- Untertemperatur, falsche CO_2-Konzentration, Wassermangel, Tür offen
- Alarm erfolgt optisch, akustisch sowie als Fernalarm über einen potentialfreien Kontakt
- Gerät ist stapelbar
- Heißluftsterilisation bei 180˚C

Weitere Modelle von Haier CO_2 Inkubatoren

GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 714 x 812 x 887mm
Innenabmessungen: (BxTxH) 490 x 560 x 650mm
Volumen: 170 Liter
CO_2-Konzentration: 0 bis 20%
CO_2-Genauigkeit: +/- 0,1%
Eingangsdruck: 0.8 bis 1.2 bar

CO_2-Filter: <0.2µm

Temperaturgenauigkeit: +/- 0.3˚C

Wasserwanne: Max. 3,0L / Min. 0,5L

Gewicht: 110 kg

Spannung: 220-240 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 0,095 kW bei Sterilisation 1,4kW

INNENAUSSTATTUNG

3 höhenverstellbarere Edelstahl-Tablare

(BxT) 473 x 434mm

(max. Ausstattung 11 Edelstahl-Tablare)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Weitere Innenausstattung gegen Aufpreis
- 3-oder 6-fach unterteilte Innentür
- Edelstahl Tablare
- O_2-Steuerung
- Hepa Filter
- RS 485 Schnittstelle
- Druckreduzierventil
- Rollenuntergestell