

Haier DW-86L730BPT -86°C Ultratiefkühlschrank



Haier DW-86L730BPT -86°C Ultratiefkühlschrank mit drehzahlgesteuerten Kompressoren und Touchdisplay

- Modernste drehzahlgesteuerte Kompressoren, extrem energieeffizient, lediglich 4,16 kWh/24h (ENERGY STAR zertifiziert)
- 10" LCD Touch Display mit digitaler Anzeige und farbiger Statusanzeige
- Mikroprozessorsteuerung aller Einstellungen, Alarm- und Diagnosefunktionen
- Temperaturgleichförmigkeit bei sehr guten +/- 2°C
- 4 Fächer
- 4 isolierte Innentüren mit Gummidichtlippe
- Abschließbare Tür mit massivem Metallgriff, vorbereitet für zusätzliches Vorhängeschloß
- Türöffnungszeit auf 60 Sekunden verkürzt
- Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- VIP-Gehäuseisolation
- Beheizte Druckausgleichsöffnung zur Vermeidung von Unterdruck
- zwei serienmäßige Durchführungen je Ø 15 mm für Kabel und Schläuche
- Kältemaschine mit vollhermetisch gekapseltem Kompressorsystem
- FCKW-freie Kältemittel
- Geräuschpegel nur 42 dB(A)
- Temperaturopzeichnung mit USB-Schnittstelle zum Datenexport
- Alarmfunktionen für Über- Untertemperatur, Kondensatortemperatur, Spannungsfehler, Stromausfall, Sensorstörung, Batteriespannung, Umgebungstemperatur
- Alarm erfolgt optisch, akustisch sowie als Fernalarm über einen potentialfreien Kontakt
- Gerät steht auf 4 Rollen, 2 Feststellfüsse

GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 1046 x 998 x 1970 mm

Innenabmessungen: (BxTxH) 766 x 716 x 1310 mm

Volumen: 730 Liter

Lagerkapazität 2" Boxen: 500

Temperaturbereich: -40°C bis -86°C

Gewicht: 368 kg

Leistung: 900 W

Spannung: 220-240 V / 50 Hz

Geräuschpegel: 42 dB(A)

Energieverbrauch: 4,16 kWh/24h

INNENAUSSTATTUNG

3 höhenverstellbare Edelstahl Böden, jeweils bis 90 kg belastbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Gestelle für Kryoboxen
- Externe Datenlogger
- CO² Backup
- LN² Backup
- GSM Alarm Modul zur Alarmweiterleitung per SMS