

# Professioneller Labor-/Pharmakühlschrank mit sehr schnellen Erholzeiten und einer sehr gleichmäßigen Temperaturverteilung VL06-1500TS.2



6.823,00 EUR zzgl. 16% MwSt.

1355 Liter Pharmazeutischer Kühlschrank:

- ECT-F TOUCH Controller. TFT Display
- Innenraum aus Edelstahl 18/10 AISI 304
- Massivtür
- LED Innenlicht (dimmbar)
  
- Natürliches Kältemittel R290 (F-Gas konform) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- DIN 58345 konform
- DIN 13221 konform
- Diagnose- und Dokumentationsfunktionen (Bis zu 10 Jahren Temperaturaufzeichnung über mitgelieferte SD Speicherkarte)
- Anzeige der Temperatur auch per Temperaturgraph in Echtzeit
- Passwortgeschützte inklusive elektronischem Schließsystem, getrennt für mehrere Nutzer
- Antibakterielle Beschichtung (Außenseite)
- Tag-/und Nachtmodus - Stromsparmfunktion
- Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände inklusive automatischer Aufzeichnung
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
- Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
- Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
- Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
- Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
- Potentialfreier Kontakt
- Anschlussmöglichkeiten: USB, SD-SIM, potentialfreier Kontakt, RS485
- SD Karte im Lieferumfang
- Selbstschließende Tür
- Kabeldurchführung

---

## GARANTIE

---

8 Jahre auf das komplette Gerät,  
inkl. sämtlicher Kosten (innerhalb Deutschlands)

---

## TECHNISCHE DATEN

---

Außenabmessung B x T x H (mm): 1440 x 800 x 2070

Innenabmessung B x T x H (mm): 1300 x 670 x 1500

Füße: 130 mm

Bruttovolumen: 1355 Liter

Nettovolumen: 1355 Liter

Lautstärke: 45 dB(A)

Einstellbereich: 0°C bis +20°C

Stromverbrauch: 4,5 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R290

---

### INNENAUSSTATTUNG

---

Gegen Aufpreis erhältlich sind folgende Optionen:

- Gitterrost

- Aluminium Schublade mit/ohne Unterteilung

- Drahtkorb Schublade

---

### OPTIONALES ZUBEHÖR

---

- Anschlussmöglichkeiten: 4-20mA Signal
- Internal ATEX conform