

Professioneller Laborgefrierschrank inklusive Glastür mit sehr schnellen Erholzeiten und einer sehr gleichmäßigen Temperaturverteilung VG20-400TW.2



347 Liter Labor-Tiefkühlschrank mit Glastür:

- ECT-F TOUCH Controller. TFT Display
- weiße Innenausstattung
- Glastür mit Dreifach-Isolierglas in Antibeschlag-Ausführung
- LED Innenlicht (dimmbar)
- Natürliches Kältemittel R290 (F-Gas konform) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- Türrahmenheizung
- Diagnose- und Dokumentationsfunktionen (Bis zu 10 Jahren Temperaturopzeichnung über mitgelieferte SD Speicherkarte)
- Anzeige der Temperatur auch per Temperaturgraph in Echtzeit
- Passwortgeschützte inklusive elektronischem Schließsystem, getrennt für mehrere Nutzer
- Antibakterielle Beschichtung (Innen-/ Außenseite)
- Tag-/und Nachtmodus - Stromsparfunktion
- Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände inklusive automatischer Aufzeichnung
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
- Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
- Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
- Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
- Potentialfreier Kontakt
- Anschlussmöglichkeiten: USB, SD-SIM, potentialfreier Kontakt, RS485SD Karte im Lieferumfang
- Selbstschließende Tür, abschließbar
- Kabeldurchführung

GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B x T x H (mm): 600 x 670 x 1960

Innenabmessung B x T x H (mm): 500 x 485 x 1400

Füße: Rollen (Ø=20 mm)

Bruttovolumen: 347 Liter

Nettovolumen: 347 Liter

Lautstärke: 40 dB(A)

Einstellbereich: -10°C bis -20°C

Stromverbrauch: 5,0 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R290

INNENAUSSTATTUNG

Gegen Aufpreis erhältlich sind folgende Optionen:

- Gitterrost

- Aluminium Schublade mit/ohne Unterteilung

- Drahtkorb Schublade

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Anschlussmöglichkeiten: 4-20mA Signal
- Internal ATEX conform